

























鑰匙開關							
系列	頭部外型	產品圖片	二個接點		顏色	頁碼	
ADP16K 系列 (IP40 插座型)	標準型		交管型	A 	ADP16K4-AR0-1A	■	39-41
				C 	ADP16K4-AR0-1C		
				E 	ADP16K4-AR0-1E		
				F 	ADP16K4-AR0-1F		
	正方形		交管型	A 	ADP16K4-AS0-1A	■	39-41
				C 	ADP16K4-AS0-1C		
				E 	ADP16K4-AS0-1E		
				F 	ADP16K4-AS0-1F		
	長方型		交管型	A 	ADP16K4-AT0-1A	■	39-41
				C 	ADP16K4-AT0-1C		
				E 	ADP16K4-AT0-1E		
				F 	ADP16K4-AT0-1F		
	外加凸緣型		交管型	A 	ADP16K4-AA0-1A	■	39-41
				C 	ADP16K4-AA0-1C		
				E 	ADP16K4-AA0-1E		
				F 	ADP16K4-AA0-1F		
			瞬間型	U 	ADP16K4-MR0-1U		
			瞬間型	U 	ADP16K4-MS0-1U		
			瞬間型	U 	ADP16K4-MT0-1U		
			瞬間型	U 	ADP16K4-MA0-1U		

蜂鳴器					
系列	頭部外型			顏色	頁碼
	圓型	正方形	長方型		
ADP16B 系列 (IP40)				■	44-46
	ADP16B4-0R0-0140	ADP16B4-0S0-0140	ADP16B4-0T0-0140		

產品特性

※專為各種不同的面板之適用性而設計。

※尺寸規格：矩形大小 18x24mm

方形大小 18x18mm

圓形直徑 \varnothing 18mm

※具備IP40之保護等級，以提供此一元件在各種領域之設備上的適用性。

※具備在0.1mm之範圍內，可達80db的聲壓性能。

※已通過UL/CUL/VDE/CE之認證規範。

**產品規格表**

額定電壓	DC12~24V	端子形式	焊接式/插座式
額定電流	最小值 100mA~ 到最大值 3A	導線截面積	最大1x1.5mm ²
電性生命週期	1000hr(連續性音調)	纜線截面積	最大2x0.75mm ² /1x1.0mm ²
聲壓	80dB(連續性音調)	最適儲藏溫度	-40°C~+70°C
音頻	2±0.5KHzr	操作溫度	-25°C~+55°C
閃爍週期	55個週期±10%(漸歇性音調)	保護等級	IP40

訂購資訊

型號格式 ADP16B **1**-0**2**0-0**3****4**0

1 保護等級

4: IP40

2 燈罩形狀

R: 圓型

S: 正方形

T: 長方型

3 聲音

1: 連續性音調

2: 漸歇性音調

4 電流容量

4: DC 12-24V




單位: mm


產品外觀			
尺寸大小	Ø 18	18x18	18x24

頭部外型


ADP16B4-0R0-0140






ADP16B4-0S0-0140



ADP16B4-0T0-0140



安裝尺寸



面板厚度 0.5 到 5.0